

# Aquitaine Granits

## UTILISATION, NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU GRANIT

---

Le granit est un matériau naturel, solide et durable dans le temps.

La bonne résistance aux tâches constitue l'un des avantages du plan de travail en granit. Cette pierre naturelle réclame certaines attentions pour assurer sa durabilité : il convient donc de faire attention à son entretien.

Une couche d'hydrofuge est systématiquement appliquée après la fabrication pour protéger le plan de travail de toutes les agressions liées à l'utilisation de produits courants (vin, café, huile ...).

### Nettoyer et entretenir régulièrement votre plan de travail en granit

Un entretien régulier demeure la meilleure façon de faire en sorte que votre plan de travail en granit garde son éclat même après plusieurs années. Si une tâche est déjà sèche, l'utilisation d'un chiffon microfibre imprégné d'une solution composée d'eau tiède et d'une goutte de liquide vaisselle devrait permettre de nettoyer l'endroit efficacement. Rincez puis essuyez avec un chiffon microfibre.

Pour les tâches acides, agir au plus vite en les mouillant avec de l'eau permettra d'éviter que la tâche ne s'incruste.

Produits à éviter : n'utilisez jamais de produits ménagers trop décapants ou acides d'anticalcaires, d'eau de javel, des produits abrasifs acides (nettoyants pour four, dégraissants, dissolvants, côté vert de l'éponge, ...)

### Traitement annuel du plan de travail en granit

Pour protéger votre plan de travail, l'utilisation d'un **hydrofuge** une fois par an prolongera la beauté du granit. Ce traitement permet d'éviter l'incrustation de tâches dans votre plan.

Ce traitement peut être réalisé par vos propres soins :

**ETAPE 1** : Nettoyez votre surface de résidus éventuels

**ETAPE 2** : A l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon, passez une première couche généreuse d'hydrofuge. Attendez 15 minutes puis passez une seconde couche généreuse. Patientez de nouveau 15 minutes.

**ETAPE 3** : Essuyez énergiquement le surplus à l'aide d'un chiffon propre. La surface doit paraître homogène. Ne rien poser sur les plans de travail pendant 12 heures.

**CONSEIL :** utilisez l'hydrofuge Fleckstop Plus pour les granits texturés comme le Zimbabwe adouci, cuir ou vieilli.

Nous vous proposons des hydrofuges adaptés à chaque type de matériaux.

## NETTOYER



**Lithofin MN Easy-Clean 500mL**  
Pour l'entretien quotidien

18€ TTC



**Lithofin Oil-Ex 0,25L**  
Elimine les taches de gras

26€ TTC

## TRAITER



**Lithofin MN Fleckstop 0.5L**  
Anti-tache invisible solvanté

30€ TTC



**Lithofin Fleckstop Plus 0,5L**  
Anti-tache et intensificateur de couleur

30€ TTC

N'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe pour vous faire conseiller.